

重型轨道摇床



OHAUS重型摇床负载容量范围广泛，容量范围16 kg至68 kg，且具有70多个可选配件，可满足多种应用需求。具有模拟或数字两种型号，带微处理器控制，可提供变速并且可在安全上升至设定速度的同时确保一致的摇荡。微处理器将显示最后一个设置点，可在断电后重新启动。所有型号均包括了内置托盘和防滑橡胶垫。

- 具有专利权的Accu-Drive摇荡系统可确保准确性与速度的控制性
- 数字显示型号上有速度与时间独立LED显示屏的触摸板控制器
- 安全功能包括加减速和负载传感器

大负载圆周式摇床

- 微处理控制器
- 连续运行或定时运行
- 16 kg载重量

OHAUS 16 kg载重量模拟显示大负载圆周式摇床适用于需要基本摇荡控制的各种应用。摇床提供了在托盘整个表面均匀分布的可重现动作。

操作特点:

微处理控制器: 变速微处理器控制装置可确保一致和均匀的摇荡动作。

该摇床会在断电之后自动重启。

三偏心轴平衡驱动: 永久润滑滚珠轴承以及无需维护的无刷直流电机确保可靠运行和连续工作。

调节旋钮: 带有1至10级可调基本速度旋钮和时间旋钮。

安全保障:

加速保护: 将速度缓慢升至目标设定值，以免溅出。

防溢设计: 通过引导使流体远离内部组件。

工作条件:

可在冷冻室、培养箱和0至40°C，湿度高达80%的非冷凝二氧化碳环境中操作装置。

应用:

细菌悬液、染色/脱色以及一般摇荡。

订货信息:

装置带有一个可拆3脚插头。装置还带有27.9 × 33 cm防滑橡胶垫。



技术参数	
转速范围	25-500 rpm
定时器	1至120分钟
圆周式	19 mm
最大载重量	16 kg
托盘材质	铝
托盘尺寸 (长×宽)	27.9 × 33 cm
外形尺寸 (长×宽×高)	41.3 × 35.5 × 14.9 cm
运输重量	22.2 kg

描述	型号	订货号
16 kg载重量模拟大负载圆周式摇床	SHHD1619AL	30391804

开放式摇床

大负载圆周式摇床

- 卓越速度控制、准确性和耐久性
- LED显示屏可显示速度与时间
- 速度校准模式

OHAUS 16 kg载重量数字显示大负载圆周式摇床适用于要求结果准确和可重复的各种应用，包括细胞培养等。微处理器控制装置可确保在安全上升至设定速度的同时确保一致与均匀摇荡。

操作特点：

Accu-Drive摇荡系统：独家提供并获得专利的Accu-Drive摇荡系统可确保出色的速度控制、准确性与耐久性。摇荡系统不断监视摇荡速度和保持设定值，即使在改变负载时也是如此。装备设定速度大于100 rpm时，速度准确性为设定速度的 $\pm 1\%$ 。装备设定速度小于100 rpm以下时，速度准确性为 $\pm 1\text{ rpm}$ 。

微处理器控制装置：变速微处理器控制装置可确保一致和均匀的摇荡动作。微处理器将显示最后一个设置点，可在断电后重新启动。

三偏心轴平衡驱动：永久润滑滚珠轴承以及无需维护的无刷直流电机确保可靠运行和连续工作。

LED显示屏：通过触摸板进行控制，并带有易于读取的独立速度和时间LED显示屏，操作人员可同时查看两种设置。始终提供可重复和准确的结果，在实验室工作台即可轻松查看。定时器将显示已用时间，也可将其编程为用户定义的限值，从而在时间达到零时自动关闭装置。显示屏将显示上一次使用的设置，即使断电后也可显示。

RS232接口：为数据记录和设备控制提供双向通信。

速度校准模式：允许用户自动重新校准速度显示屏。

安全保障：

负载传感器：内置的负载传感器会检测到不平衡的情况，并自动降低到安全速度以保护样品。

过载保护：当系统检测到障碍物或托盘过载时，将发出声光信号。

加速保护：将速度缓慢升至目标设定值，以免溅出。

警报器：在定时模式下，当时间达到零值时，警报器将发出声音。警报器具有可选静音功能，可通过触摸平板控件进行设定。

防溢设计：通过引导使流体远离内部组件。

工作条件：

装置可在冷冻室、培养箱和在-10至60°C，湿度高达80%的非冷凝二氧化碳环境中操作。

应用：

细胞培养、可溶性研究与萃取流程。

订货信息：

装置带有一个可拆3脚插头。装置还带有27.9 × 33 cm防滑橡胶垫。



技术参数	
转速范围	15-500 rpm
速度准确性	高于设定速度的100 rpm $\pm 1\%$ 低于100 rpm $\pm 1\text{ rpm}$
定时器	1秒至160小时
圆周式	19 mm轨道
最大载重量	16 kg
托盘材质	铝
托盘尺寸 (长×宽)	27.9 × 33 cm
外形尺寸 (长×宽×高)	41.3 × 35.5 × 14.9 cm
运输重量	22.2 kg

描述	型号	订货号
16 kg载重量数字大负载圆周式摇床	SHHD1619DG	30391813